

Informacja

Niniejszym informujemy, że następujące typy dwukomponentowych pianek poliuretanowych:

- PUREX NG-0428
- PUREX NG-0440
- PUREX NG-0810NF

wprowadzone do obrotu zostały zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 – oznakowane są znakiem CE oraz wydano dla nich Deklarację Właściwości Użytkowych, a zharmonizowaną specyfikację techniczną stanowi dla nich norma PN-EN 14315-1. W powyższej deklaracji zawarto sformułowania – bazujące na postanowieniach ww. normy – które pozwalają stwierdzić, że dla prawidłowo zaaplikowanej i użytkowanej pianki (zgodnie z Kartą Techniczną oraz Instrukcją Stosowania) poszczególne jej parametry zachowują następującą trwałość:

- reakcja na ogień nie pogarsza się przez cały okres użytkowania pianki
- wytrzymałość na ściskanie pianki nie pogarsza się przez cały okres użytkowania pianki
- deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła uwzględnia efekt starzenia w czasie 25 lat.

W związku z powyższym uznaje się, że podstawowe parametry pianki nie ulegną pogorszeniu szybciej niż po 25 latach jej prawidłowego użytkowania.

POLYCHEM SYSTEMS
Spółka z o.o.
Główny Technolog
dr inż. Maciej Polya

30 LAT TRADYCJI
1982-2012